

Produkt- Datenblatt



GRAFFITI-EX

Beseitigt mühelos Graffiti, Permanentmarker, Wachsstifte, Lippenstifte, Kleber, Harz- und Ölrückstände

Produktbeschreibung

GRAFFITI-EX ist ein leistungsstarker Graffitentferner in der **500 ml Sprühdose**. Er beseitigt mühelos Graffiti, Permanentmarker, Wachsstifte, Lippenstifte, Kleber sowie Harz- und Ölrückstände.

Das Produkt ist wasserverdünnbar, biologisch abbaubar und für viele abwaschbare Oberflächen geeignet. GRAFFITI-EX wird überall dort eingesetzt, wo hartnäckige Verschmutzungen schnell und zuverlässig entfernt werden sollen.



Vorteile auf einen Blick

- Entfernt Graffiti, Permanentmarker, Wachsstifte, Lippenstifte, Kleber, Harz- und Ölrückstände
- Wasserverdünnbar und biologisch abbaubar
- Wirkt schnell und zuverlässig
- Für viele abwaschbare Untergründe geeignet
- Einfache Anwendung in der praktischen Sprühdose
- Ideal für Industrie, Handwerk, Kommunen und Gebäudereinigung

Einsatzbereiche

- Fassaden, Mauern und Wände aus Stein, Beton oder Putz
- Türen, Fensterrahmen, Tore und Metallflächen
- Kunststoffoberflächen, Resopal und Schaltschränke
- Glasflächen, Schaufenster und Wartehäuschen
- Innen- und Außenbereiche in Industrie, Kommunen und öffentlichen Gebäuden

Anwendung & Dosierung

1. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.
2. GRAFFITI-EX auf die verschmutzte Fläche aufsprühen.
3. Kurz einwirken lassen.
4. Mit Bürste, Schwamm oder Tuch nacharbeiten.
5. Anschließend mit reichlich Wasser gründlich abwaschen.
6. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Hinweise:

Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Nur bei Raumtemperatur verarbeiten. Sicherheits- und Gefahrhinweise auf Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gebindegröße

GRAFFITI-EX ist erhältlich als:

- **500 ml Dose**

Produkt- Datenblatt



GRAFFITI-EX

Beseitigt mühelos Graffiti, Permanentmarker, Wachsstifte, Lippenstifte, Kleber, Harz- und Ölrückstände

Sicherheitshinweise



Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/ Gehörschutz/... tragen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Materialverträglichkeit

Für viele abwaschbare Oberflächen wie Kunststoff, Aluminium, Glas, Stein, Beton oder Resopal geeignet. Bei empfindlichen, lackierten oder beschichteten Untergründen vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen.

Lagerung & Haltbarkeit

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

Entsorgung

Produktreste und kontaminierte Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in Gewässer, Boden oder Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

Rechtliche Hinweise

Produktinformationen ersetzen nicht das Sicherheitsdatenblatt. Alle Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen der Produktbeschreibung. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.

UFI-Code

XRH3-00VT-K004-73WY



Stand 05/2026